



/ T-MATE DC-A M 20 - T 280

[Сухой охладитель с осевыми AC вентиляторами / 7,65 - 199 kW](#)

| T-MATE DC-A STD | M 14 | M 20 | M 35 | M 45 | M 60 | M 70 | M 110 | M 140 | T 210 | T 280 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| Напряжение питания V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | | | | | | | | | | |
| НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | | | | | | |
| Номинальная мощность (1) kW | 9,89 | 14,1 | 26,2 | 31,5 | 39,4 | 48,1 | 73,4 | 99,4 | 146 | 199 |
| Количество контуров N° | | | | | | | | | | |
| Полная потребляемая мощность (1) kW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | | | | | | | | | | |
| Расход воздуха m³/h | 4500 | 6400 | 9100 | 12000 | 16000 | 18000 | 27200 | 36000 | 54000 | 72000 |
| УРОВЕНЬ ШУМА | | | | | | | | | | |
| Звуковое давление (2) dB(A) | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | | | | | | | | | | |
| A (3) mm | 875 | 1200 | 1400 | 1600 | 1850 | 2320 | 3490 | 4540 | 3490 | 4540 |
| H (3) mm | 727 | 727 | 1027 | 1027 | 1027 | 1140 | 1150 | 1150 | 2250 | 2250 |
| B (3) mm | 540 | 540 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Масса (3) kg | 56,0 | 73,0 | 122 | 156 | 191 | 219 | 227 | 359 | 533 | 708 |

(1) Температура воды: 35/30 °C; Температура наружная: 24 °C.

(2) Средний уровень звукового давления на расстоянии 10 м, блок установлен на открытой площадке и отражающей поверхности; расчетное значение, основано на измеренном уровне звуковой мощности в соответствии с ISO 3744.

(3) Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей.

Агрегаты, выделенные в настоящей публикации, содержат фторированные парниковые газы R410A [GWP₁₀₀ 2088].