MP-FC-Z NID /SL-A	384	474	434	494	494	524	554	596	626	665	706	836
Напряжение питания V/Ф/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:												
ИСКУССТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (SRCSS)												
35°C/18°C												
Холодопроизводительность (1) kW	370,8	299,9	348,9	344	403,8	386,6	459,8	498,3	577,7	611,9	603,2	622,8
Полная потребляемая мощность (1) kW	87,42	92,52	101,6	103,2	112,9	116,4	130,5	132,5	165,4	191,9	171,1	188,9
EER (1) kW/kW	3,598	3,238	3,444	3,333	3,58	3,262	3,493	3,383	3,491	3,369	3,525	3,297
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (SRCSS)												
35°C/18°C												
Общая температура естественного охлаждения (2) °C	3,4	3,2	2,7	3,4	3,7	3,1	2,6	2,8	2,6	3,3	3	3,1
Мощность фрикулинга (2) kW	303	277,2	297,8	422,3	498,8	486,9	577,2	597,4	588,2	643,8	665,1	772,6
EER (2)	30,27	45,35	37	37,95	31,27	44,27	32,98	38,69	47,28	48,43	34,61	27,9
ИСКУССТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (SRCSS)												
18°C/18°C												
Холодопроизводительность (3) kW	370,8	299,9	348,9	344	403,8	386,6	459,8	498,3	577,7	611,9	603,2	622,8
Полная потребляемая мощность (3) kW	87,42	92,52	101,6	103,2	112,9	116,4	130,5	132,5	165,4	191,9	171,1	188,9
EER (3) kW/kW	3,598	3,238	3,444	3,333	3,58	3,262	3,493	3,383	3,491	3,369	3,525	3,297
ИСКУССТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (SRCSS)												
35°C/7°C												
Холодопроизводительность (4) kW	370,8	299,9	348,9	344	403,8	386,6	459,8	498,3	577,7	611,9	603,2	622,8
Полная потребляемая мощность (4) kW	87,42	92,52	101,6	103,2	112,9	116,4	130,5	132,5	165,4	191,9	171,1	188,9
EER (4) kW/kW	3,598	3,238	3,444	3,333	3,58	3,262	3,493	3,383	3,491	3,369	3,525	3,297
ИСКУССТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (RHSAR1 VALUE)												
12°C/7°C												
Холодопроизводительность (5)(6) kW	276,4	299,8	313,1	341,2	361,3	384,9	408	443,7	462,9	507,3	539,3	617
EER (5)(6) kW/kW	3,17	3,12	3,06	3,22	3,19	3,15	3,12	3,24	3,17	3,16	3,14	3,17
ESEER HT (6)(7)	6,18	5,99	6,08	6,23	5,96	5,79	6,86	6,87	5,76	6,27	6,24	6
ТЕПЛООБМЕННИКИ												
ТЕПЛООБМЕННИК КОНДЕНСАТОРА ПОТРЕБИТЕЛЬ В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ												
Расход воды (8) l/s	15,95	17,2	17,92	12,87	13,75	14,48	15,81	16,83	17,98	19,2	20,68	23,17
Потери давления (8) kPa	68,2	77,3	87,1	68,6	73,4	82,2	89,9	96	99,5	79,8	86,6	89,5
КОМПРЕССОРНЫЙ КОНТУР												
Количество компрессоров N°	6	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6
Количество контуров N°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Заряд хладагента (количество хладагента в системе) kg	47	47	50	67	67	66	70	77	79	82	84	86
УРОВЕНЬ ШУМА:												
Звуковое давление (9) dB(A)	55	55	55	56	55	55	55	55	56	56	56	56
Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения (9)(10) dB(A)	87	87	87	87	86	86	88	88	89	89	89	89
РАЗМЕРЫ И ВЕС:												
A (11) mm	5080	5080	5080	6250	6250	6250	6250	7430	7430	8600	8600	9780
B (11) mm	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
H (11) mm	2600	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Рабочий вес	4600	4630	4710	5760	5876	5930	6039	6230	6276	6984	7346	8168

данные JRC/Lot 1

(1) Такт: жидкость испарителя: теплообменник внутреннего блока (на стороне потребителя) 12/7 °C; Такт: жидкость на выходе теплообменника наружного блока (на стороне источника) 35 °C; Эффективность 0%

(2) Такт: жидкость испарителя: теплообменник внутреннего блока (на стороне потребителя) 18/12 °C; Эффективность 0%

(3) Такт: жидкость испарителя: теплообменник внутреннего блока (на стороне потребителя) 18/12 °C; Такт: жидкость на выходе теплообменника наружного блока (на стороне источника) 18 °C; Эффективность 0%

(4) Такт: жидкость испарителя: теплообменник внутреннего блока (на стороне потребителя) 12/7 °C; Такт: жидкость на выходе теплообменника наружного блока (на стороне источника) 35 °C; Эффективность 0%

(5) Значения в соответствии с EN14511

(6) Базовый индекс эффективности

(7) Сезонная эффективность в режиме охлаждения при высокой температуре (РЕГЛАМЕНТ ЕС № 2016/2281)

(8) Данный уровень звукового давления рассчитан на расстоянии 10м. Если установка на открытой площадке и окружающий акустический ландшафт, расчетное значение, отличается от измеренного уровня звуковой мощности

(9) Значения звуковой мощности в режиме охлаждения, приведенные в соответствии с ISO 9614.

(10) Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения на улице

(11) Размеры: в стандартном исполнении. Постоянно развиваем вас

Изделия, выделенные в настоящей публикации, содержат фторированные парниковые газы R410A (GWP=2088)