

/ NCE 118A - 528B



Выносной конденсатор с осевыми вентиляторами / 45,0 - 566 kW

NCE / SL	216A	216B	218A	218C	316A	318A	318B	328A	328B	328C	418A	418B	418C	428A	428B	528B
Напряжение питания V/ph/Hz	400/3/50+ PE	400/3/50+ PE	400/3/50+ PE	400/3/50+ PE	400/3/50+ PE	400/3/50+ PE	400/3/50+ PE	400/3/50+ PE	400/3/50+ PE	400/3/50+ PE	400/3/50+ PE	400/3/50+ PE	400/3/50+ PE	400/3/50+ PE	400/3/50+ PE	400/3/50+ PE
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ																
НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																
Номинальная мощность (1) kW	45,0	49,0	79,0	95,0	67,0	115	133	215	259	273	158	182	190	295	340	430
Количество контуров №	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2
Полная потребляемая мощность (1) kW	0,40	0,40	1,20	1,20	0,60	1,80	1,80	3,60	3,60	3,60	2,40	2,40	2,40	4,80	4,80	6,00
ВЕНТИЛЯТОРЫ																
Расход воздуха м³/ч	11600	10400	24400	20200	17400	36600	33000	48800	44000	40400	69600	62400	57600	92800	83200	104000
УРОВЕНЬ ШУМА																
Уровень звуковой мощности (2) dB(A)	68	68	71	71	70	73	73	76	76	76	74	74	74	77	77	78
РАЗМЕРЫ И ВЕС																
A (3) mm	2630	2630	3230	3230	3770	4580	4580	4580	4580	4580	5930	5930	5930	4580	4580	7280
H (3) mm	1230	1230	1370	1370	1230	1370	1370	2390	2390	2390	1370	1370	1370	2390	2390	2390
B (3) mm	600	600	800	800	600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Масса (3) kg	200	215	340	360	290	490	530	770	830	890	645	695	735	1010	1090	1350

/ NCE 118A - 528B



[Выносной конденсатор с осевыми вентиляторами / 45,0 - 566 kW](#)

- (1) Температура воздуха на входе в теплообменник 35°C; $\Delta T = 17$ К.
- (2) Уровень звуковой мощности измерен в соответствии с ISO9614.
- (3) Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей.

Агрегаты, выделенные в настоящей публикации, содержат фторированные парниковые газы R410A [GWP₁₀₀ 2088].