

WSM2-T 0052 - 0152

[Полностью конфигурируемый высокоэффективный крышный кондиционер только с режимом охлаждения с передачей тепла от воздуха к воздуху 15,8 - 46,7 кВт](#)



WSM2-T	0052	0062	0082	0092	0102	0122	0132	0152
Электропитание V/ph/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ (GROSS)								
Полная холодопроизводительность (1) kW	15,8	18,0	20,9	27,4	33,2	37,3	42,9	46,7
Суммарная явная производительность (1) kW	11,8	14,2	16,9	22,0	28,6	32,5	37,3	40,8
Потребляемая мощность компрессорами (1) kW	4,06	4,97	5,77	7,65	8,00	10,0	11,7	12,8
EER (общий) (1)(10) kW/kW	3,3	3,0	3,0	2,7	3,1	2,9	2,8	2,9
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ (EN14511)								
Холодопроизводительность (1)(2) kW	15,9	18,2	21,1	27,7	33,7	37,9	43,5	47,7
EER (1)(2) kW/kW	3,49	3,24	3,23	2,89	3,42	3,16	3,08	3,18
СЕЗОННАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ (В СООТВЕТСТВИИ С EU 2016/2281)								
Охлаждение пространства								
Rном.,с (6) kW	15,9	18,2	21,1	27,7	33,7	37,9	43,5	47,7
SEER (6)(7)	4,47	4,20	4,38	4,12	4,89	4,33	4,14	4,27
Характеристики ηs (6)(8) %	175,8	165,0	172,2	161,8	192,6	170,2	162,6	167,8
Класс сезонной энергоэффективности								
ПРИТОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ								
Расход воздуха m³/h	2500	3500	4500	5500	6300	7300	8400	9500
Nominal ESP (3) Pa	100	100	124	124	150	150	150	200
Полная потребляемая мощность (10) kW	0,44	0,81	0,95	1,33	1,09	1,31	1,67	1,69
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР								
Кол-во компрессоров/контуров N°	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Заряд хладагента (количество холодильного агента в системе) (5)(9) kg	2,0	3,0	4,0	5,0	8,0	8,5	9,0	9,5
УРОВЕНЬ ШУМА								
Sound power level in cooling mode (4) dB(A)	76	79	78	80	79	79	83	83

WSM2-T 0052 - 0152

[Полностью конфигурируемый высокоэффективный крышный кондиционер только с режимом охлаждения с передачей тепла от воздуха к воздуху 15,8 - 46,7 кВт](#)



WSM2-T	0052	0062	0082	0092	0102	0122	0132	0152
Уровень звуковой мощности на выходе (4) dB(A)	76	85	80	84	77	81	86	82
РАЗМЕРЫ								
A (5) mm	2055	2055	2055	2055	2000	2000	2000	2000
B (5) mm	1300	1300	1300	1300	1600	1600	1600	1600
H (5) mm	1640	1640	1640	1640	1837	1837	1837	1837
Рабочая масса (5) kg	520	540	570	590	700	730	730	740

- (1) Охлаждение: наружный воздух 35,0°C 50% отн. влажность / в помещении 27,0°C 47% отн. влажность / смешанный 0%.
- (2) Значения в соответствии с EN14511
- (3) Внешнее статическое давления для стандартной конфигурации (дополнительное оборудование не включено / рассчитывается).
- (4) Уровень звуковой мощности на основе измерений, проведенных в соответствии с ISO 9614.
- (5) Блок с конфигурацией AR, стандартное исполнение, без дополнительных принадлежностей.
- (6) Сезонная энергоэффективность при охлаждении пространства (В СООТВЕТСТВИИ С. EU 2016/2281)
- (7) Сезонный индекс отопления
- (8) Сезонная энергоэффективность охлаждения
- (9) The gas charge is obtained from a theoretical calculation and may differ from the real one present in the unit and shown on the plate.
- (10) Available static pressure 250Pa (pressure drop resulting from any available accessories not included).

Агрегаты, выделенные в настоящей публикации, содержат фторированные парниковые газы R410A [GWP₁₀₀ 2088].

WSM2-T 0052 - 0152

[Полностью конфигурируемый высокоэффективный крышный кондиционер только с режимом охлаждения с передачей тепла от воздуха к воздуху 15,8 - 46,7 кВт](#)

