

/ FX 1502 - 7223



Водоохлаждающая машина с воздушным охлаждением конденсатора

FX /K	1502	1702	1902	1922	2202	2602	2652	2702	2722	3152	3602	3902	4202	4502	4802	4812	4822	5412	6002	6022	6303	6903	7203	7213	7223	
Напряжение питания V/ph/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ																										
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ (GROSS)																										
Холодопроизводительность (1) kW	299,6	325,8	383,2	432,0	480,6	533,4	558,7	600,7	658,3	725,4	802,7	871,9	926,5	982,4	1021	1059	1146	1176	1239	1303	1401	1481	1547	1654	1710	
Полная потребляемая мощность (1) kW	100,6	117,0	130,7	143,5	169,3	185,1	193,9	203,6	234,8	249,9	267,4	289,7	309,8	336,9	362,5	347,9	389,1	415,5	426,0	466,1	466,4	513,5	546,6	569,8	594,2	
EER (1) kW/kW	2,978	2,785	2,932	3,010	2,839	2,882	2,881	2,950	2,804	2,903	3,002	3,010	2,991	2,916	2,817	3,044	2,945	2,830	2,908	2,796	3,004	2,884	2,830	2,903	2,878	
ESEER (1) kW/kW	4,260	4,260	4,290	4,320	4,250	4,280	4,280	4,310	4,300	4,290	4,260	4,260	4,290	4,270	4,270	4,280	4,310	4,270	4,270	4,310	4,270	4,290	4,250	4,280	4,320	
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ (EN14511)																										
Холодопроизводительность (1)(2) kW	298,9	324,9	382,1	430,5	479,3	531,7	557,1	598,8	656,3	722,9	800,2	869,2	923,3	979,4	1018	1055	1142	1172	1235	1298	1397	1476	1543	1649	1704	
EER (1)(2) kW/kW	2,950	2,760	2,900	2,970	2,810	2,850	2,850	2,910	2,770	2,860	2,970	2,970	2,950	2,880	2,780	3,000	2,900	2,800	2,870	2,760	2,970	2,850	2,800	2,870	2,840	
ESEER (1)(2) kW/kW	4,130	4,120	4,140	4,130	4,110	4,110	4,130	4,140	4,140	4,110	4,100	4,100	4,110	4,110	4,100	4,110	4,120	4,120	4,110	4,120	4,110	4,110	4,110	4,120	4,140	
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения	B	C	B	B	C	C	C	B	C	C	B	B	B	C	C	B	B	C	C	C	B	C	C	C	C	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ																										
СЕЗОННАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ (В СООТВЕТСТВИИ С EU 2016/2281)																										

/ FX 1502 - 7223



Водоохлаждающая машина с воздушным охлаждением конденсатора

Охлаждение пространства																									
Рном.,с (7) kW	299	325	382	431	479	532	557	599	656	723	800	869	923	979	1018	1055	1142	1172	1235	1298	1397	1476	1543	1649	1704
SEER (7)(8)	4,15	4,12	4,17	4,18	4,15	4,14	4,11	4,19	4,17	4,16	4,17	4,17	4,17	4,18	4,15	4,18	4,18	4,18	4,17	4,17	4,21	4,19	4,18	4,21	4,21
Производительностьηs (7)(9) %	163	162	164	164	163	162	162	164	164	163	164	164	164	164	163	164	164	164	164	164	166	165	164	165	166
FX /K	1502	1702	1902	1922	2202	2602	2652	2702	2722	3152	3602	3902	4202	4502	4802	4812	4822	5412	6002	6022	6303	6903	7203	7213	7223
ТЕПЛООБМЕННИКИ																									
ТЕПЛООБМЕННИК КОНТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ПОТРЕБИТЕЛЬ) В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ																									
Расход воды (1) l/s	14,3 3	15,5 8	18,3 2	20,6 6	22,9 8	25,5 1	26,7 2	28,7 3	31,4 8	34,6 9	38,3 9	41,7 0	44,3 1	46,9 8	48,8 2	50,6 5	54,8 1	56,2 5	59,2 6	62,2 9	67,0 1	70,8 1	74,0 0	79,1 1	81,7 9
Потери давления (1) kPa	23,9	28,3	33,6	42,7	32,3	39,8	34,9	40,3	38,5	46,8	40,9	42,6	48,1	41,8	45,1	48,5	53,3	42,2	46,9	51,8	45,4	50,7	39,0	44,6	51,2
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР																									
Количество компрессоров N°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Количество контуров N°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Заряд хладагента (количество холодильного агента в системе) kg	44,0	47,0	55,0	63,0	69,0	76,0	80,0	88,0	94,0	104	117	127	135	140	146	151	164	168	181	186	205	212	221	237	250
УРОВЕНЬ ШУМА																									

/ FX 1502 - 7223



Водоохлаждающая машина с воздушным охлаждением конденсатора

Звуковое давление (3) dB(A)	67	67	67	68	68	68	68	68	70	69	69	70	70	71	71	71	71	72	73	73	73	73	73	73	73
Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения (4)(5) dB(A)	99	99	99	100	100	100	100	100	102	102	102	103	103	104	104	104	104	105	106	106	106	106	106	106	106
РАЗМЕРЫ И ВЕС																									
A (6) mm	2750	2750	4000	4000	4000	5250	5250	5250	5250	6500	6500	7750	7750	7750	7750	9000	9000	9150	10400	10400	11650	11650	11650	12900	12900
B (6) mm	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
H (6) mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Рабочая масса (6) kg	3160	3170	3720	3810	4610	5060	5060	5130	5520	6450	6940	7440	7560	7790	7820	8250	8370	8660	9200	9310	11880	11940	11950	12490	12570

(1) Температура теплоносителя в контуре охлаждения (вход/выход) 12,00°C/7,00°C; Температура наружного воздуха 35,0°C.

(2) Значения в соответствии с EN14511

(3) Средний уровень звукового давления на расстоянии 10m, блок установлен на открытой площадке и отражающей поверхности; расчетное значение, основано на измеренном уровне звуковой мощности.

(4) Уровень звуковой мощности на основе измерений, проведенных в соответствии с ISO 9614.

(5) Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения, на улице.

(6) Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей.

(7) Сезонная энергоэффективность при охлаждении пространства (В СООТВЕТСТВИИ С. EU 2016/2281)

(8) Сезонный индекс отопления

(9) Сезонная энергоэффективность охлаждения

Агрегаты, выделенные в настоящей публикации, содержат фторированные парниковые газы R134a [GWP₁₀₀ 1430].

(10)