



## / FCE 218A - 828C

Выносной конденсатор с осевыми вентиляторами / 83,0 - 929 kW

| FCE / LN                            | 218A         | 218B         | 228A         | 228B         | 228C         | 318B         | 328A         | 328B         | 328C         | 418C         | 428B         | 428C         | 518B         | 518C         | 528B         | 528C         | 628B         | 628C         | 828B         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Напряжение питания V/ph/Hz          | 400/3/5 0+PE | 400/3/5 0+PE | 400/3/5 0+PE | 400/3/5 0+PE | 400/3/5 0+PE | 400/3/5 0+PE | 400/3/5 0+PE | 400/3/5 0+PE | 400/3/5 0+PE | 400/3/5 0+PE | 400/3/5 0+PE | 400/3/5 0+PE | 400/3/5 0+PE | 400/3/5 0+PE | 400/3/5 0+PE | 400/3/5 0+PE | 400/3/5 0+PE | 400/3/5 0+PE | 400/3/5 0+PE |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Номинальная мощность (1) kW         | 87,0         | 107          | 164          | 200          | 219          | 154          | 233          | 299          | 329          | 236          | 399          | 437          | 270          | 283          | 506          | 553          | 599          | 660          | 800          |
| Количество контуров N°              | 1            | 1            | 2            | 2            | 2            | 1            | 2            | 2            | 2            | 1            | 2            | 2            | 1            | 1            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| Полная потребляемая мощность (1) kW | 2,50         | 2,50         | 5,10         | 5,10         | 5,10         | 3,80         | 7,60         | 7,60         | 7,60         | 5,10         | 10,2         | 10,2         | 6,40         | 6,40         | 12,7         | 12,7         | 15,2         | 15,2         | 20,3         |
| <b>ВЕНТИЛЯТОРЫ</b>                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Расход воздуха m³/h                 | 34000        | 31000        | 65200        | 59200        | 54000        | 46500        | 97800        | 88800        | 81000        | 57600        | 118400       | 108000       | 77500        | 72000        | 148000       | 135000       | 177600       | 162000       | 236800       |
| <b>УРОВЕНЬ ШУМА</b>                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Уровень звуковой мощности           | 78           | 78           | 81           | 81           | 81           | 80           | 83           | 83           | 83           | 81           | 84           | 84           | 82           | 82           | 85           | 85           | 86           | 86           | 88           |



## / FCE 218A - 828C

[Выносной конденсатор с осевыми вентиляторами / 83,0 - 929 kW](#)

| FCE /<br>LN     | 218A | 218B | 228A | 228B | 228C | 318B | 328A | 328B | 328C | 418C | 428B | 428C | 518B | 518C | 528B | 528C | 628B | 628C | 828B  |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ти (2)<br>dB(A) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| A (3)<br>mm     | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | 5930 | 5930 | 5930 | 7280 | 7280 | 7280 | 7280 | 8630 | 8630 | 11330 |
| H (3)<br>mm     | 1370 | 1370 | 2390 | 2390 | 2390 | 1370 | 2390 | 2390 | 2390 | 1370 | 2390 | 2390 | 1370 | 1370 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390  |
| B (3)<br>mm     | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800   |
| Масса<br>(3) kg | 279  | 302  | 462  | 502  | 543  | 447  | 680  | 742  | 804  | 637  | 982  | 1065 | 737  | 794  | 1222 | 1325 | 1461 | 1585 | 1942  |

(1) Температура воздуха на входе в теплообменник 35°C;  $\Delta T = 17$  K.

(2) Уровень звуковой мощности измерен в соответствии с ISO9614.

(3) Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей.

Агрегаты, выделенные в настоящей публикации, содержат фторированные парниковые газы R134a [GWP<sub>100</sub> 1430].