



/ NCE 118A - 528B

Выносной конденсатор с осевыми вентиляторами / 45,0 - 566 kW

NCE / LN	118A	118B	118C	218A	218B	218C	318A	318B	318C	328A	328B	328C	418B	418C	428B	428C
Напряжение питания V/ph/Hz	400/3/50 +PE	400/3/50 +PE	400/3/50 +PE	400/3/50 +PE	400/3/50 +PE	400/3/50 +PE	400/3/50 +PE	400/3/50 +PE	400/3/50 +PE	400/3/50 +PE	400/3/50 +PE	400/3/50 +PE	400/3/50 +PE	400/3/50 +PE	400/3/50 +PE	400/3/50 +PE
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ																
НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																
Номинальная мощность (1) kW	49,0	58,0	63,0	97,0	116	125	141	169	191	264	331	354	232	251	435	466
Количество контуров N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2
Полная потребляемая мощность (1) kW	1,30	1,30	1,30	2,50	2,50	2,50	3,80	3,80	3,80	7,60	7,60	7,60	5,10	5,10	10,2	10,2
ВЕНТИЛЯТОРЫ																
Расход воздуха m³/h	17000	15500	14400	34000	31000	28800	51000	46500	43200	97800	88800	81000	46500	43200	118400	108000
УРОВЕНЬ ШУМА																
Уровень звуковой мощности (2) dB(A)	75	75	75	78	78	78	80	80	80	83	83	83	80	80	84	84
РАЗМЕРЫ И ВЕС																
A (3) mm	1880	1880	1880	3230	3230	3230	4580	4580	4580	4580	4580	4580	5930	5930	5930	5930



/ NCE 118A - 528B

[Выносной конденсатор с осевыми вентиляторами / 45,0 - 566 kW](#)

NCE / LN	118A	118B	118C	218A	218B	218C	318A	318B	318C	328A	328B	328C	418B	418C	428B	428C
H (3) mm	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	2390	2390	2390	1370	1370	2390	2390
B (3) mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Масса (3) kg	145	157	168	279	302	324	413	447	481	680	742	804	592	637	982	1065

(1) Температура воздуха на входе в теплообменник 35°C; $\Delta T = 17$ K.

(2) Уровень звуковой мощности измерен в соответствии с ISO9614.

(3) Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей.

Агрегаты, выделенные в настоящей публикации, содержат фторированные парниковые газы R410A [GWP₁₀₀ 2088].