



/ NEXT X TYPE T1 S - T4 S

[Прецизионные кондиционеры на охлажденной воде / 49,3 - 173 kW](#)

NEXT X TYPE	T1 S	T2 S	T3 S	T4 S
Рама	T1	T2	T3	T4
Напряжение питания V/ph/Hz	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				
Полная холодопроизводительность брутто (1) kW	49,3	93,3	133	173
Явная холодопроизводительность брутто (1) kW	49,3	93,3	133	173
Потребляемая мощность вентиляторов (1) kW	1,21	2,92	4,54	6,22
SHR (2)	1,00	1,00	1,00	1,00
Расход (1) l/s	1,18	2,24	3,20	4,16
Общая потеря напора (теплообменник + вентиль) (1) kPa	21,6	43,5	33,6	31,0
ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Тип вентиляторов				
Количество N°	1	2	3	4
Расход воздуха (3) m³/h	11000	21200	30600	40000
УРОВЕНЬ ШУМА				
Уровень звуковой мощности dB(A)	74	78	80	81
Звуковое давление (4) dB(A)	56	60	61	62
РАЗМЕРЫ И ВЕС				
A (3) mm	1620	2260	2900	3540
B (3) mm	1100	1100	1100	1100
H (3) mm	2900	2900	2900	2900
Масса (3) kg	494	765	1042	1330



/ NEXT X TYPE T1 S - T4 S

[Прецизионные кондиционеры на охлажденной воде / 49,3 - 173 kW](#)

- (1) Воздух в помещении 35,0°C - отн. влажность 30%; температура воды (вход / выход) 18,0°C / 28,0°C; ESP = 20Pa.
- (2) SHR = явная холодопроизводительность брутто / Полная холодопроизводительность брутто
- (3) Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей.
- (4) Средний уровень звукового давления на расстоянии 1m, блок установлен на открытой площадке и отражающей поверхности; расчетное значение, основано на измеренном уровне звуковой мощности в соответствии с ISO 3744.