



/ T-MATE DC-A M 20 - T 280

[Сухой охладитель с осевыми AC вентиляторами / 7,65 - 199 kW](#)

T-MATE DC-A ELN	M 14	M 20	M 35	M 45	M 60	M 70	M 110	M 140	T 210	T 280
Напряжение питания V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3+N/50	400/3+N/50
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ										
НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										
Номинальная мощность (1) kW	7,65	10,9	20,2	24,5	30,6	37,3	55,6	75,3	110	151
Количество контуров N°										
Полная потребляемая мощность (1) kW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВЕНТИЛЯТОРЫ										
Расход воздуха m³/h	3150	4480	6370	8400	11200	12600	19040	25200	37800	50400
УРОВЕНЬ ШУМА										
Звуковое давление (2) dB(A)	54	56	58	58	60	60	61	61	62	62
РАЗМЕРЫ И ВЕС										
A (3) mm	875	1200	1400	1600	1850	2320	3490	4540	3490	4540
H (3) mm	727	727	1027	1027	1027	1140	1150	1150	2250	2250
B (3) mm	540	540	665	665	665	665	665	665	665	665
Масса (3) kg	56,0	73,0	122	156	191	219	227	359	533	708

(1) Температура воды: 35/30 °C; Температура наружная: 24 °C.

(2) Средний уровень звукового давления на расстоянии 10 м, блок установлен на открытой площадке и отражающей поверхности; расчетное значение, основано на измеренном уровне звуковой мощности в соответствии с ISO 3744.

(3) Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей.

Агрегаты, выделенные в настоящей публикации, содержат фторированные парниковые газы R410A [GWP₁₀₀ 2088].