

/ a-LIFE2 HP 0302 - 1204



[Встраиваемый высоконапорный вентиляторный доводчик / 2,88 - 8,60 kW](#)

a-LIFE2 HP DFIO/DLIO	0304	0404	0504	0604	0704	0804	0904	1004	1104	1204
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ										
Напряжение питания V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
4-ех ТРУБНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ										
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ										
ОХЛАЖДЕНИЕ (ПАРАМЕТРЫ ПО EN14511)										
FCEER (1)(6) kW/kW	36	40	58	69	43	49	43	48	41	44
Класс FCEER	E	E	D	D	E	E	E	E	E	E
ТОЛЬКО НАГРЕВ (EN14511)										
FCCOP (2)(6) kW/kW	30	29	46	55	31	35	30	34	33	32
Класс FCCOP	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ										
МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ										
Потребляемая мощность вентилятора (1) W	52,0	95,0	75,0	75,0	96,0	132	149	135	168	168
Расход воздуха (1) m ³ /h	392	435	705	583	767	852	1390	1198	1381	1534
Холодопроизводительность (1) kW	2,08	3,28	3,74	2,92	3,57	4,49	6,20	7,20	6,90	7,40
Полная холодопроизводительность (1)(6)(7) kW	2,03	3,19	3,67	4,07	4,49	4,40	6,05	6,12	6,74	7,24
Явная холодопроизводительность в режиме охлаждения (1) kW	1,69	1,82	1,84	2,37	3,91	3,74	5,14	5,15	5,83	6,25
Явная холодопроизводительность (1)(6)(7) kW	1,64	2,67	2,43	2,61	3,78	3,64	4,99	5,01	5,66	6,08
Явная холодопроизводительность (1)(6)(7) kW	0,39	0,51	0,59	0,57	0,73	0,75	1,06	1,10	1,07	1,28
Максимальный расход воды (1) l/s	0,10	0,16	0,15	0,14	0,22	0,21	0,30	0,30	0,38	0,35
Максимальная потеря напора (1) kPa	19,6	16,8	12,2	7,5	24,7	28,8	28,9	37,4	25,6	29,3
Теплопроизводительность (2) kW	1,50	2,36	2,92	3,24	3,30	3,21	4,41	4,44	4,91	5,26

/ a-LIFE2 HP 0302 - 1204



[Встраиваемый высоконапорный вентиляторный доводчик / 2,88 - 8,60 kW](#)

a-LIFE2 HP DFIO/DLIO	0304	0404	0504	0604	0704	0804	0904	1004	1104	1204
Полная теплопроизводительность (2)(6) kW	1,55	1,64	3,00	2,32	3,43	3,31	4,56	4,58	5,07	5,43
Расход воды в режиме нагрева (2) l/s	0,04	0,06	0,07	0,06	0,06	0,08	0,11	0,11	0,12	0,13
Потери давления в режиме нагрева (2) kPa	5,8	6,5	8,3	13,2	8,8	8,4	12,3	12,5	25,9	29,5
Звуковое давление (3) dB(A)	42	56	41	44	52	49	54	54	57	54
Уровень звуковой мощности (4)(7) dB(A)	51	65	56	60	61	58	60	63	63	68
Средняя скорость										
Потребляемая мощность вентилятора (1) W	52,0	95,0	75,0	75,0	96,0	132	149	135	168	168
Расход воздуха (1) m³/h	392	435	705	583	767	852	1390	1198	1381	1534
Холодопроизводительность (1) kW	2,08	3,28	3,74	2,92	3,57	4,49	6,20	7,20	6,90	7,40
Полная холодопроизводительность (1)(6)(7) kW	2,03	3,19	3,67	4,07	4,49	4,40	6,05	6,12	6,74	7,24
Явная холодопроизводительность в режиме охлаждения (1) kW	1,69	1,82	1,84	2,37	3,91	3,74	5,14	5,15	5,83	6,25
Явная холодопроизводительность (1)(6)(7) kW	1,64	2,67	2,43	2,61	3,78	3,64	4,99	5,01	5,66	6,08
Явная холодопроизводительность (1)(6)(7) kW	0,39	0,51	0,59	0,57	0,73	0,75	1,06	1,10	1,07	1,28
Максимальный расход воды (1) l/s	0,10	0,16	0,15	0,14	0,22	0,21	0,30	0,30	0,38	0,35
Максимальная потеря напора (1) kPa	19,6	16,8	12,2	7,5	24,7	28,8	28,9	37,4	25,6	29,3
Теплопроизводительность (2) kW	1,50	2,36	2,92	3,24	3,30	3,21	4,41	4,44	4,91	5,26
Полная теплопроизводительность (2)(6) kW	1,55	1,64	3,00	2,32	3,43	3,31	4,56	4,58	5,07	5,43
Расход воды в режиме нагрева (2) l/s	0,04	0,06	0,07	0,06	0,06	0,08	0,11	0,11	0,12	0,13
Потери давления в режиме нагрева (2) kPa	5,8	6,5	8,3	13,2	8,8	8,4	12,3	12,5	25,9	29,5
Звуковое давление (3) dB(A)	42	56	41	44	52	49	54	54	57	54
Уровень звуковой мощности (4)(7) dB(A)	51	65	56	60	61	58	60	63	63	68
Максимальная скорость										

/ a-LIFE2 HP 0302 - 1204



Встраиваемый высоконапорный вентиляторный доводчик / 2,88 - 8,60 kW

a-LIFE2 HP DFIO/DLIO	0304	0404	0504	0604	0704	0804	0904	1004	1104	1204
Потребляемая мощность вентилятора (1) W	52,0	95,0	75,0	75,0	96,0	132	149	135	168	168
Расход воздуха (1) m ³ /h	392	435	705	583	767	852	1390	1198	1381	1534
Холодопроизводительность (1) kW	2,08	3,28	3,74	2,92	3,57	4,49	6,20	7,20	6,90	7,40
Полная холодопроизводительность (1)(6)(7) kW	2,03	3,19	3,67	4,07	4,49	4,40	6,05	6,12	6,74	7,24
Явная холодопроизводительность в режиме охлаждения (1) kW	1,69	1,82	1,84	2,37	3,91	3,74	5,14	5,15	5,83	6,25
Явная холодопроизводительность (1)(6)(7) kW	1,64	2,67	2,43	2,61	3,78	3,64	4,99	5,01	5,66	6,08
Явная холодопроизводительность (1)(6)(7) kW	0,39	0,51	0,59	0,57	0,73	0,75	1,06	1,10	1,07	1,28
Максимальный расход воды (1) l/s	0,10	0,16	0,15	0,14	0,22	0,21	0,30	0,30	0,38	0,35
Максимальная потеря напора (1) kPa	19,6	16,8	12,2	7,5	24,7	28,8	28,9	37,4	25,6	29,3
Теплопроизводительность (2) kW	1,50	2,36	2,92	3,24	3,30	3,21	4,41	4,44	4,91	5,26
Полная теплопроизводительность (2)(6) kW	1,55	1,64	3,00	2,32	3,43	3,31	4,56	4,58	5,07	5,43
Расход воды в режиме нагрева (2) l/s	0,04	0,06	0,07	0,06	0,06	0,08	0,11	0,11	0,12	0,13
Потери давления в режиме нагрева (2) kPa	5,8	6,5	8,3	13,2	8,8	8,4	12,3	12,5	25,9	29,5
Звуковое давление (3) dB(A)	42	56	41	44	52	49	54	54	57	54
Уровень звуковой мощности (4)(7) dB(A)	51	65	56	60	61	58	60	63	63	68
РАЗМЕРЫ И ВЕС										
A (5) mm	745	745	945	945	1145	1145	1345	1345	1545	1545
B (5) mm	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
H (5) mm	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Рабочая масса (5) kg	15	16	21	22	25	27	29	31	32	36

(1) Температура воздуха в помещении 27,0°C по сухому термометру/18,9°C по влажному термометру, охлажденной воды (вход / выход) 7,0°C/12,0°C.

/ a-LIFE2 HP 0302 - 1204

[Встраиваемый высоконапорный вентиляторный доводчик / 2,88 - 8,60 kW](#)



- (2) Температура воздуха в помещении 20°C по сухому термометру, горячей воды (вход / выход) 65/55 °C
- (3) Уровень звукового давления на расстоянии 1 м перед вентилятором и 1 м от поверхности основания. Расчетное значение, основано на измеренном уровне звуковой мощности.
- (4) Уровень звуковой мощности на основе измерений, проведенных в соответствии с ISO 3741 и Eurovent 8/2.
- (5) Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей.
- (6) Значения в соответствии с EN14511
- (7) Значения получены по (EU 2016/2281)