

/ ERACS2-Q-G05 1062 - 3222



Агрегат наружной установки серии INTEGRA для 4-х трубной системы. / 199 - 624 kW

ERACS2-Q-G05 /XL-CA-E	1062	1162	1362	1562	1762	2022	2222	2422	2622
Напряжение питания V/ph/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ									
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ (GROSS)									
Холодопроизводительность (1) kW	204,3	247,2	293,3	319,4	366,3	472,5	509,5	541,3	611,3
Полная потребляемая мощность (1) kW	69,43	80,30	103,8	109,1	132,7	158,5	169,6	176,3	201,4
EER (1) kW/kW	2,944	3,078	2,826	2,928	2,760	2,981	3,004	3,070	3,035
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ (EN14511)									
Холодопроизводительность (1)(2) kW	203,7	246,3	292,4	318,3	365,1	471,4	508,3	539,9	610,1
EER (1)(2) kW/kW	2,910	3,030	2,790	2,890	2,730	2,950	2,980	3,040	3,010
ТОЛЬКО НАГРЕВ (GROSS)									
Общая теплопроизводительность (3) kW	220,4	269,9	311,2	343,7	396,8	517,8	557,2	593,9	650,2
Полная потребляемая мощность (3) kW	65,08	80,96	92,20	99,37	121,2	151,7	160,5	170,7	183,0
COP (3) kW/kW	3,386	3,332	3,375	3,458	3,274	3,413	3,472	3,479	3,553
ТОЛЬКО НАГРЕВ (EN14511)									
Общая теплопроизводительность (2)(3) kW	221,1	271,0	312,3	345,1	398,3	519,2	558,7	595,7	651,6
COP (2)(3) kW/kW	3,360	3,300	3,350	3,420	3,250	3,390	3,450	3,450	3,530
ОХЛАЖДЕНИЕ С ПОЛНОЙ РЕКУПЕРАЦИЕЙ									
Холодопроизводительность (4) kW	208,6	248,1	304,6	329,4	381,4	483,5	521,5	550,3	631,2
Полная потребляемая мощность (4) kW	63,13	75,25	90,73	96,42	115,9	139,3	150,9	159,8	177,6
Производительность рекуперации (4) kW	267,9	318,8	389,9	420,0	490,3	614,5	663,4	700,5	798,1
Коэффициент полной энергоэффективности kW/kW	7,553	7,539	7,657	7,774	7,522	7,882	7,853	7,829	8,046
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ									

/ ERACS2-Q-G05 1062 - 3222



Агрегат наружной установки серии INTEGRA для 4-х трубной системы. / 199 - 624 kW

ERACS2-Q-G05 /XL-CA-E	1062	1162	1362	1562	1762	2022	2222	2422	2622
СЕЗОННАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ (В СООТВЕТСТВИИ С EU 2016/2281)									
Охлаждение пространства									
Рном.,с (11) kW									
SEER (11)(12)									
Производительность ηs (11)(13) %									
СЕЗОННАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В РЕЖИМЕ НАГРЕВА (EN14825)									
PDesign (5) kW	156	188	221	242	283	367	374	398	397
SCOP (5)(14)	3,74	3,42	3,60	3,81	3,56	3,75	3,78	3,92	3,83
Характеристики ηs (5)(15) %	146	134	141	149	139	147	148	154	150
Класс сезонной энергоэффективности (16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТЕПЛООБМЕННИКИ									
ТЕПЛООБМЕННИК КОНТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ПОТРЕБИТЕЛЬ) В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ									
Расход воды (1) l/s	9,771	11,82	14,03	15,28	17,52	22,60	24,37	25,89	29,23
Потери давления (1) kPa	27,2	39,8	34,4	40,8	37,4	25,5	27,3	30,8	22,1
ТЕПЛООБМЕННИК КОНТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ПОТРЕБИТЕЛЬ) В РЕЖИМЕ НАГРЕВА									
Расход воды (3) l/s	10,64	13,03	15,02	16,59	19,15	25,00	26,90	28,67	31,38
Потери давления (3) kPa	32,3	48,4	39,5	48,2	44,7	31,3	33,3	37,8	25,5
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР									
Количество компрессоров N°	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Количество контуров N°	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Заряд хладагента (количество холодильного агента в системе) kg	122	158	198	204	232	242	253	269	291
УРОВЕНЬ ШУМА									

/ ERACS2-Q-G05 1062 - 3222



Агрегат наружной установки серии INTEGRA для 4-х трубной системы. / 199 - 624 kW

ERACS2-Q-G05 /XL-CA-E	1062	1162	1362	1562	1762	2022	2222	2422	2622
Звуковое давление (6) dB(A)	53	54	54	54	54	53	55	55	55
Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения (7)(8) dB(A)	85	86	86	87	87	86	88	88	88
Уровень звуковой мощности в режиме нагрева (7)(9) dB(A)	86	87	87	88	88	87	89	89	89
РАЗМЕРЫ И ВЕС									
A (10) mm	4610	5610	5610	6610	6610	8400	9300	9300	9300
B (10) mm	2220	2220	2220	2220	2220	2260	2260	2260	2260
H (10) mm	2420	2430	2430	2430	2430	2350	2350	2350	2350
Рабочая масса (10) kg	3900	4490	4830	5590	5730	8510	8720	8890	9400

(1) Температура теплоносителя в контуре охлаждения (вход/выход) 12,00°C/7,00°C; Температура наружного воздуха 35,0°C.

(2) Значения в соответствии с EN14511

(3) Температура воды в теплообменнике контура нагрева (вход / выход) 40,00°C/45,00°C; температура наружного воздуха (вход) 7,0°C - 87% отн. влажность.

(4) Температура воды в теплообменнике контура охлаждения (вход/выход) 12,00°C/7,00°C; температура воды в теплообменнике контура нагрева (вход/выход) 40,00°C/0,00kW/kW.

(5) Параметр, рассчитанный для НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СИСТЕМ для УМЕРЕННОЙ климатической зоны согласно Регламенту ЕС № 811/2013.

(6) Средний уровень звукового давления на расстоянии 10m, блок установлен на открытой площадке и отражающей поверхности; расчетное значение, основано на измеренном уровне звуковой мощности.

(7) Уровень звуковой мощности на основе измерений, проведенных в соответствии с ISO 9614.

(8) Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения, на улице.

/ ERACS2-Q-G05 1062 - 3222

[Агрегат наружной установки серии INTEGRA для 4-х трубной системы. / 199 - 624 kW](#)



- (9) Уровень звуковой мощности в режиме нагрева, на улице.
- (10) Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей.
- (11) Сезонная энергоэффективность при охлаждении пространства (В СООТВЕТСТВИИ С. EU 2016/2281)
- (12) Сезонный индекс отопления
- (13) Сезонная энергоэффективность охлаждения
- (14) Коэффициент сезонной производительности
- (15) Сезонная энергоэффективность обогрева помещений
- (16) Класс энергоэффективности для НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ систем при СРЕДНИХ климатических условиях согласно РЕГЛАМЕНТУ ЕС № 811/2013

Агрегаты, выделенные в настоящей публикации, содержат фторированные парниковые газы R513A [GWP₁₀₀ 631].