



## / NHCR 0011- 0121

Выносной конденсатор с осевыми вентиляторами / 7,90 - 40,1 kW

NHCR	0011-21	0025-31-41	0051	0061	0071-91	0101	0121
Напряжение питания V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>							
<b>НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>							
Номинальная мощность (1) kW	7,90	15,9	16,3	24,0	25,5	32,7	40,1
Количество контуров N°	1	1	1	1	1	1	1
Полная потребляемая мощность (1) kW	0,16	0,32	0,27	0,48	0,54	0,54	0,81
<b>ВЕНТИЛЯТОРЫ</b>							
Расход воздуха m³/h	2267	4535	4899	6802	10330	9798	15500
<b>УРОВЕНЬ ШУМА</b>							
Уровень звуковой мощности (2) dB(A)	33	36	35	38	38	38	40
<b>РАЗМЕРЫ И ВЕС</b>							
A (3) mm	780	1380	1105	1980	2005	2005	2905
H (3) mm	555	555	828	555	828	828	828
B (3) mm	362	362	428	362	428	428	428
Масса (3) kg	20,0	38,0	43,0	51,0	76,0	84,0	111

(1) Температура воздуха на входе в теплообменник 35°C; ΔT = 17 К.

(2) Уровень звуковой мощности измерен в соответствии с ISO9614.

(3) Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей.

Агрегаты, выделенные в настоящей публикации, содержат фторированные парниковые газы R407C [GWP<sub>100</sub> 1774].