

/ i-HWD2 102 - 902

Высоконапорный канальный вентиляторный доводчик с бесколлекторным ЕС электродвигателем и постоянным регулированием расхода воздуха / 6,20 - 22,3 kW



i-HWD2 / DLIV-DFIV	104	204	404	504	704	804
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ						
Напряжение питания V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
4-ех ТРУБНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ						
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ						
ОХЛАЖДЕНИЕ (ПАРАМЕТРЫ ПО EN14511)						
FCEER (1)(6) kW/kW	82	68	65	55	0	0
Класс FCEER	B	B	B	C	E	E
ТОЛЬКО НАГРЕВ (EN14511)						
FCCOP (2)(6) kW/kW	80	65	69	49	0	0
Класс FCCOP	B	B	B	C	E	E
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						
МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ						
Внешнее статическое давление (6) Pa	41	20	8	14	35	27
Потребляемая мощность вентилятора (6) W	131	128	154	68,1		
Расход воздуха (6) m ³ /h	1251	850	980	1294	3336	2885
Холодопроизводительность kW	6,19	6,44	8,35	7,42	14,5	15,5
Полная холодопроизводительность (1)(6)(7) kW	6,00	6,21	8,00	7,29		
Явная холодопроизводительность в режиме охлаждения kW	5,41	5,56	7,13	6,18	11,8	12,1
Явная холодопроизводительность (1)(6)(7) kW	5,19	5,29	6,77	6,05		
Явная холодопроизводительность (1)(6)(7) kW	0,81	0,92	1,22	1,23		
Максимальный расход воды l/s	0,30	0,25	0,27	0,35	0,69	0,74
Максимальная потеря напора (1) kPa	30,4	29,4	15,2	11,5		

/ i-HWD2 102 - 902

[Высоконапорный канальный вентиляторный доводчик с бесколлекторным ЕС электродвигателем и постоянным регулированием расхода воздуха / 6,20 - 22,3 kW](#)



i-HWD2 / DLIV-DFIV	104	204	404	504	704	804
Теплопроизводительность kW	5,59	5,57	7,61	6,28	13,8	12,3
Полная теплопроизводительность (2)(6) kW	5,65	5,58	7,55	6,30		
Расход воды в режиме нагрева l/s	0,14	0,11	0,12	0,15	0,33	0,30
Потери давления в режиме нагрева (2) kPa	11,9	11,7	10,5	7,6		
Уровень звукового давления на входе Lp (IR) dB(A)	51	42	38	43	52	48
Уровень звуковой мощности на входе Lw (IR) dB(A)	62	60	60	54		
Уровень звукового давления на выходе Lp (OD) dB(A)	50	40	34	37	49	0
Уровень звуковой мощности на выходе Lw (OD) dB(A)	61	58	57	48		
Средняя скорость						
Внешнее статическое давление (6) Pa	41	20	8	14	35	27
Потребляемая мощность вентилятора (6) W	131	128	154	68,1		
Расход воздуха (6) m ³ /h	1251	850	980	1294	3336	2885
Холодопроизводительность kW	6,19	6,44	8,35	7,42	14,5	15,5
Полная холодопроизводительность (1)(6)(7) kW	6,00	6,21	8,00	7,29		
Явная холодопроизводительность в режиме охлаждения kW	5,41	5,56	7,13	6,18	11,8	12,1
Явная холодопроизводительность (1)(6)(7) kW	5,19	5,29	6,77	6,05		
Явная холодопроизводительность (1)(6)(7) kW	0,81	0,92	1,22	1,23		
Максимальный расход воды l/s	0,30	0,25	0,27	0,35	0,69	0,74
Максимальная потеря напора (1) kPa	30,4	29,4	15,2	11,5		
Теплопроизводительность kW	5,59	5,57	7,61	6,28	13,8	12,3
Полная теплопроизводительность (2)(6) kW	5,65	5,58	7,55	6,30		
Расход воды в режиме нагрева l/s	0,14	0,11	0,12	0,15	0,33	0,30

/ i-HWD2 102 - 902

[Высоконапорный канальный вентиляторный доводчик с бесколлекторным ЕС электродвигателем и постоянным регулированием расхода воздуха / 6,20 - 22,3 kW](#)



i-HWD2 / DLIV-DFIV	104	204	404	504	704	804
Потери давления в режиме нагрева (2) kPa	11,9	11,7	10,5	7,6		
Уровень звукового давления на входе Lp (IR) dB(A)	51	42	38	43	52	48
Уровень звуковой мощности на входе Lw (IR) dB(A)	62	60	60	54		
Уровень звукового давления на выходе Lp (OD) dB(A)	50	40	34	37	49	0
Уровень звуковой мощности на выходе Lw (OD) dB(A)	61	58	57	48		
Максимальная скорость						
Внешнее статическое давление (6) Pa	41	20	8	14	35	27
Потребляемая мощность вентилятора (6) W	131	128	154	68,1		
Расход воздуха (6) m³/h	1251	850	980	1294	3336	2885
Холодопроизводительность kW	6,19	6,44	8,35	7,42	14,5	15,5
Полная холодопроизводительность (1)(6)(7) kW	6,00	6,21	8,00	7,29		
Явная холодопроизводительность в режиме охлаждения kW	5,41	5,56	7,13	6,18	11,8	12,1
Явная холодопроизводительность (1)(6)(7) kW	5,19	5,29	6,77	6,05		
Явная холодопроизводительность (1)(6)(7) kW	0,81	0,92	1,22	1,23		
Максимальный расход воды l/s	0,30	0,25	0,27	0,35	0,69	0,74
Максимальная потеря напора (1) kPa	30,4	29,4	15,2	11,5		
Теплопроизводительность kW	5,59	5,57	7,61	6,28	13,8	12,3
Полная теплопроизводительность (2)(6) kW	5,65	5,58	7,55	6,30		
Расход воды в режиме нагрева l/s	0,14	0,11	0,12	0,15	0,33	0,30
Потери давления в режиме нагрева (2) kPa	11,9	11,7	10,5	7,6		
Уровень звукового давления на входе Lp (IR) dB(A)	51	42	38	43	52	48
Уровень звуковой мощности на входе Lw (IR) dB(A)	62	60	60	54		

/ i-HWD2 102 - 902

Высоконапорный канальный вентиляторный доводчик с бесколлекторным ЕС электродвигателем и постоянным регулированием расхода воздуха / 6,20 - 22,3 kW



i-HWD2 / DLIV-DFIV	104	204	404	504	704	804
Уровень звукового давления на выходе Lp (OD) dB(A)	50	40	34	37	49	0
Уровень звуковой мощности на выходе Lw (OD) dB(A)	61	58	57	48		
РАЗМЕРЫ И ВЕС						
A (5) mm	880	880	1280	1280	1680	1680
B (5) mm	630	630	630	630	630	630
H (5) mm	275	275	275	275	275	275
Рабочая масса (5) kg	39	40	55	57	72	74

- (1) Температура воздуха в помещении 27°C по сухому термометру / 19°C по влажному термометру; охлажденной воды (вход / выход) 7/12°C.
- (2) Температура воздуха в помещении 20°C по сухому термометру; горячей воды (вход / выход) 45/40 °C
- (3) Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей.
- (4) Значения в соответствии с EN14511
- (5) Значения получены по (EU 2016/2281)