WRF/C-Z INO.:SL-K	354	414	454	494	494	524	594	664	724	824	888	748	838	888	928
Напряжение питания V/ph/Hz	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:															
ИСКУССТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (SPCO3):															
32°C/18°C															
Холодопроизводительность (1) kW	307,5	289,2	344,3	337,6	388,7	376,8	441,9	431,3	500,6	486,5	663,7	607,2	687,6	673,7	
Полная потребляемая мощность (1) kW	92,39	97,09	104,8	109,8	126,3	122,2	134,5	160	149,8	165,2	176,5	194,8	208,5	221,2	
EER (1) kW/kW	3,263	2,978	3,285	3,32	3,259	3,1	3,288	3,081	3,368	3,037	3,364	3,117	3,298	3,046	
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (SPCO3):															
27°C/18°C															
Общая температура естественного охлаждения (2) °C	2,6	2	2,4	1,8	1,3	2,9	2,3	1,6	2,5	1,8	2,8	2,7	2,1	1,7	
Мощность фрикциона (2) kW	342,1	362,8	391,3	413,2	445,6	473,8	501,6	538,3	571,1	607,7	671,1	753,5	776,4	838,1	
EER (2)	29,07	34,5	33,65	35,92	29,51	26,02	31,69	34,29	31,66	33,68	28,38	31,11	24,87	26,98	
ИСКУССТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (SPCO3):															
12°C/18°C															
Холодопроизводительность (3) kW	307,5	289,2	344,3	337,6	388,7	376,8	441,9	431,3	500,6	486,5	663,7	607,2	687,6	673,7	
Полная потребляемая мощность (3) kW	92,39	97,09	104,8	109,8	126,3	122,2	134,5	160	149,8	165,2	176,5	194,8	208,5	221,2	
EER (3) kW/kW	3,263	2,978	3,285	3,32	3,259	3,1	3,288	3,081	3,368	3,037	3,364	3,117	3,298	3,046	
ИСКУССТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (SPCO3):															
7°C/18°C															
Холодопроизводительность (4) kW	307,5	289,2	344,3	337,6	388,7	376,8	441,9	431,3	500,6	486,5	663,7	607,2	687,6	673,7	
Полная потребляемая мощность (4) kW	92,39	97,09	104,8	109,8	126,3	122,2	134,5	160	149,8	165,2	176,5	194,8	208,5	221,2	
EER (4) kW/kW	3,263	2,978	3,285	3,32	3,259	3,1	3,288	3,081	3,368	3,037	3,364	3,117	3,298	3,046	
ИСКУССТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (EN14511 VALUE):															
12°C/7°C															
Холодопроизводительность (5)(6) kW	270,3	286,3	306,3	327,6	348,3	375,3	399,8	426,5	451,3	480,7	531	600,5	676,4	666,2	
EER (5)(6) kW/kW	2,91	2,86	2,92	2,89	2,87	2,98	2,96	2,95	3	2,9	3	2,96	2,94	2,91	
ESEER HT (6)(7)	5,48	5,37	5,52	5,31	5,24	5,31	5,37	5,3	5,31	5,3	5,79	5,63	5,28	5,41	
ТЕПЛООБМЕННИКИ															
ТЕПЛООБМЕННИК КОНТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ															
Расход воды (8) l/s	15,26	15,06	17,72	12,46	13,21	16,21	19,03	16,12	17,11	18,23	20,16	22,07	23,31	25,17	
Потери давления (8) kPa	73,8	85,3	86,5	99,7	112	80,9	87,8	100	97,1	112	87,8	104	111	107	
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР															
Количество компрессоров N°	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	6	6	6	6	
Количество контуров N°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	
Заряд хладагента (количество хладагента) агента в комплект kg	42	47	50	52	62	67	80	86	77	79	82	86	86	86	
УРОВЕНЬ ШУМА:															
Звуковое давление (9) dB(A)	50	54	54	54	56	56	54	54	55	57	55	56	57	57	
Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения (9)(10) dB(A)	89	86	86	86	86	87	87	87	89	90	88	89	90	90	
РАЗМЕРЫ И ВЕС															
A (11) mm	9380	9380	9380	9380	9380	6255	6255	6255	7430	7430	8655	9780	9780	9780	
B (11) mm	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	
H (11) mm	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	
Рабочий вес	4370	4380	5010	4980	5020	6300	6930	6936	6976	6716	7314	7936	7980	8238	

ВЕРСИЯ: R410A

(1) Temp. воды на испарителе: теплообменник внутреннего блока (на стороне потребителя) 23/17 °C; Temp. воздуха на внешнем теплообменнике наружного блока (на стороне источника) 35 °C; Эталонность: EN

(2) Temp. воды на испарителе: теплообменник внутреннего блока (на стороне потребителя) 23/18 °C; Эталонность: EN

(3) Temp. воды на испарителе: теплообменник внутреннего блока (на стороне потребителя) 18/12 °C; Temp. воздуха на внешнем теплообменнике наружного блока (на стороне источника) 35 °C; Эталонность: EN

(4) Temp. воды на испарителе: теплообменник внутреннего блока (на стороне потребителя) 15/12°C; Temp. воздуха на внешнем теплообменнике наружного блока (на стороне источника) 35 °C; Эталонность: EN

(5) Эталонность согласно стандарту EN14511

(6) Базовый индекс эталонный

(7) Сезонная эффективность в режиме охлаждения при высокой температуре (PCD/SHOT EC № 2014/2281)

(8) Данный уровень звукового давления рассчитан на расстоянии 10м. Если установка на открытой площадке и окружающая поверхность достаточно жесткая, отличается от измеренного уровня звуковой мощности

(9) Уровень звуковой мощности в условии измерений, проведенных в соответствии с ISO 9614.

(10) Уровень звуковой мощности в условии складывания на улице

(11) Размер: из стандартной комплектации. Постоянно развивается

Изделиеи, выделенные клетчатой субтекстурой, содержат фторированные парниковые газы R410A (GWP=2088)