

NR5-2 / B	1314	1414
Нагревание питание V _ф /Hz	400/350	400/350
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
ТОПКО ОХЛАЖДЕНИЕ (GROSS)		
Холодопроизводител. ность (1) kW	354,3	462,1
Полная потребляемая мощность (1) kW	124,4	138,8
EER (1) kW/kW	2,848	3,329
ТОПКО ОХЛАЖДЕНИЕ (EN14611)		
Холодопроизводител. ность (1)(2) kW	352,7	377,4
EER (1)(2) kW/kW	2,8	2,87
Класс энергоэффективност и в режиме охлаждения	C	C
SEPR HT (3)(4)	4,86	4,86
ТОПКО ОХЛАЖДЕНИЕ (GROSS)		
18°C/18°C		
Холодопроизводител. ность (5) kW	354,3	462,1
Полная потребляемая мощность (5) kW	124,4	138,8
EER (5) kW/kW	2,848	3,329
27°C/18°C		
Холодопроизводител. ность (6) kW	354,3	462,1
Полная потребляемая мощность (6) kW	124,4	138,8
EER (6) kW/kW	2,848	3,329
ТЕПЛОСМЕННИКИ		
ТЕПЛОСМЕННИК КОНТУРА ТЕПЛОСИТЕЛЯ (ПУЛ РЕЗИТЕЛЬ) В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ		
Расход воды (1) l/s	16,94	18,12
Потери давления (1)(2) MPa	54	43,8
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР		
Количество компрессоров N°	4	4
Количество контуров N°	2	2
Защит. клапанов (количество холодильного агента в системе) kg	40,1	45,2
УРОВЕНЬ ШУМА		
Запуское давление (7) dB(A)	64	64
Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения (8)(9) dB(A)	96	96
РАЗМЕРЫ И ВЕС		
A (10) mm	3805	3805
B (10) mm	2280	2280
H (10) mm	2450	2450
Рыбонав. масса (10) kg	2730	2770

(1) Температура теплоносителя в контуре охлаждения (запор/выпуск) 12,0/18°C/18,0°C. Температура наружного воздуха 35,0°C.
(2) Значения в соответствии с EN14611
(3) Свойный режим отключения
(4) Свойная энергоэффективность в режиме охлаждения при высокой температуре (РЕГЛАМЕНТ ЕС № 2616/2001)
(5) Темп. воды на входе/выходе теплообменника внутреннего блока (на стороне потребителя) 16/18 °C. Т.емп. воздуха на входе теплообменника наружного блока (на стороне источника) 35 °C.
(6) Т.емп. воды на входе/выходе теплообменника внутреннего блока (на стороне потребителя) 23/15 °C. Т.емп. воздуха на входе теплообменника наружного блока (на стороне источника) 35 °C.
(7) Средний уровень звукового давления на расстоянии 10м, блок установлен на открытой площадке и отражающей поверхности расчетного значения, основанно на измеренном уровне звуковой мощности.
(8) Уровень звуковой мощности на уровне измерения, приведенный в соответствии с ISO 9614.
(9) Уровень звуковой мощности в режиме отапливания, на улице.
(10) Ареал в стандартном исполнении, без принадлежностей.
Агрегаты, выполненные в нестандартной конфигурации, содержат фторсодержащие парниковые газы R410A (GWP= 2088).