



## / i-NEXT DF DW 012 M1 S - 150 M4 D

Инверторный прецизионный кондиционер с двумя холодоносителями, для работы с внешней градирней / 12,3 - 147 kW

i-NEXT DF DW OVER	012 M1 S	018 M1 S	022 M1 S	030 M1 S	042 M2 D	047 M1 S	068 M2 D	094 M2 D
Рама	E1	E2	E3	E4L	E5L	E5L	E7L	E8L
Напряжение питания V/ph/Hz	400/3+N/50							
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>								
<b>НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ</b>								
Полная холодопроизводительность брутто (1) kW	11,0	23,0	24,5	43,5	51,8	56,2	82,5	115
Явная холодопроизводительность брутто (1) kW	11,0	20,8	24,5	43,5	51,7	54,3	82,4	108
Полная потребляемая мощность (компр.+вентиляторы) (1) kW	2,32	5,95	5,91	10,1	12,8	14,2	19,8	28,0
EER (внутренний блок) (1) kW/kW	4,74	3,87	4,30	4,09	4,05	3,96	4,17	3,93
SHR (2)	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	0,97	1,00	0,94
<b>ОХЛАЖДЕННАЯ ВОДА</b>								
Полная холодопроизводительность брутто (3) kW	11,0	23,0	24,5	43,5	51,8	56,2	82,5	115
Явная холодопроизводительность брутто (3) kW	11,0	20,8	24,5	43,5	51,7	54,3	82,4	108
SHR (2)	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	0,97	1,00	0,94
Расход (3) l/s	0,59	0,86	1,17	2,08	2,69	2,69	4,77	5,52
Общая потеря напора (теплообменник + вентиль) (3) kPa	16,9	36,8	25,4	18,5	36,2	36,2	39,7	58,4
<b>ТЕПЛООБМЕННИКИ</b>								
Количество конденсаторов N°	1	1	1	1	1	1	1	1
Расход воды (1) l/s	0,63	1,36	1,47	2,38	2,99	3,27	4,76	6,42
Потери давления (1) kPa	27,9	45,5	33,2	27,5	23,1	50,7	28,9	33,1



## / i-NEXT DF DW 012 M1 S - 150 M4 D

Инверторный прецизионный кондиционер с двумя холодоносителями, для работы с внешней градирней / 12,3 - 147 kW

i-NEXT DF DW OVER	012 M1 S	018 M1 S	022 M1 S	030 M1 S	042 M2 D	047 M1 S	068 M2 D	094 M2 D
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР</b>								
Количество компрессоров N°	1	1	1	1	2	1	2	2
Количество контуров N°	1	1	1	1	2	1	1	2
Заряд хладагента (количество холодильного агента в системе) kg								
<b>ВЕНТИЛЯТОРЫ</b>								
Тип вентиляторов	ЕС ВЕНТИЛЯТОР							
Количество N°	1	1	1	1	1	1	2	2
Расход воздуха (4) m³/h	2800	4100	5500	10000	12000	12000	20000	22000
<b>УРОВЕНЬ ШУМА</b>								
Уровень звуковой мощности dB(A)	69	63	65	75	81	81	80	83
Звуковое давление (5) dB(A)	53	47	49	58	64	64	62	65
<b>РАЗМЕРЫ И ВЕС</b>								
A (4) mm	650	785	1085	1630	1955	1955	2499	2899
B (4) mm	675	675	775	930	930	930	930	930
H (4) mm	1925	1925	1925	1980	1980	1980	1980	1980
Масса (4) kg	230	280	325	480	610	580	730	900

(1) Воздух в помещении (вход) 26,0°C - отн. влажность 40%; температура воды (вход / выход) 30,0°C / 35,0°C; ESP = 20Pa.

(2) SHR = явная холодопроизводительность брутто / Полная холодопроизводительность брутто

(3) Воздух в помещении 26,0°C - отн. влажность 40%; температура воды (вход / выход) 7,0°C / 12,0°C; ESP = 20Pa.

(4) Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей.



## **/ i-NEXT DF DW 012 M1 S - 150 M4 D**

[Инверторный прецизионный кондиционер с двумя холодоносителями, для работы с внешней градирней / 12,3 - 147 kW](#)

(5) Средний уровень звукового давления на расстоянии 1m, блок установлен на открытой площадке и отражающей поверхности; расчетное значение, основано на измеренном уровне звуковой мощности в соответствии с ISO 3744.

Агрегаты, выделенные в настоящей публикации, содержат фторированные парниковые газы R410A [GWP<sub>100</sub> 2088].